



Погрузчики электрические

Сборка по типу конструкта
с учетом индивидуальных требований вашего склада
и широким выбором дополнительных опций

Характеристики	Тип электропогрузчика		ПЭ1,5	ПЭ1,8	ПЭ2,0
	Источник энергии:		электрический двигатель		
	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	1500	1800	2000
	Расстояние центра массы номинального груза от спинки вил	(мм)	500		
	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	a (мм)	395		400
	Колесная база	y (мм)	1385+5		
	Номинальная высота подъема	H	3000+30		
	Строительная высота, не более	H ₁ мм	2160		
	Ширина, не более	B мм	1160		
	Углы наклона ПУ, ±2°, вперед/назад	α	6+1		
		β	10+1		
	Дорожный просвет под ПУ	ml	120		
	Размер вил, ±1,5%	s/e/l	35x100x1070		40x120x1070
	Масса снаряженного автопогрузчика	кг	2990	3180	3690
	Нагрузка на ось с грузом, передняя/задняя	кг	3935/555	4425/555	5000/690
	Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя	кг	1465/1525	1460/1720	1700/1990
	Подъем, преодолеваемый с/без груза не менее	%	30/27	28/26	
Колеса и шины	Размер шин, передние		18x7-8		250-10SE
	Размер шин, задние		16x6-8		
	Число колес, передние/задние (х=ведущие)		2x2		
Размеры	Ширина колеи, передние колеса	b10 (мм)	910		
	Ширина колеи, задние колеса	b11 (мм)	870		
	Высота, мачта сложена	h1 (мм)	2110		
	Высота, мачта раздвинута	h4 (мм)	4250		
	Высота от земли до защитного ограждения	h6 (мм)	2030		
	Высота сиденья оператора	h7 (мм)	960		
	Длина до спинки вил	l2 (мм)	2065+10	2065+10	2070+10
	Дорожный просвет по центру колёсной базы, не менее	m2 (мм)	85		
	Ширина рабочего проезда с поддоном 800/1200 поперек/вдоль	Ast (мм) Wa	3070	3070	3080
Производительность	Радиус поворота	(мм)	1670+10		
	Скорость хода с/без груза	км/ч	18/20	17/20	16/19
	Скорость подъема каретки с/без груза	м/с	0,4	0,34	0,3
	Скорость опускания каретки с/без груза	м/с	0,38/0,28		
	Подъем, преодолеваемый с/без груза	%	22	2	18
	Тяговое усилие с грузом	H	18000	18000	14000
	Привод рабочего тормоза		Гидравлический		
	Привод стояночного тормоза		Механический		
Батарея и трансмиссия	Батарея: напряжение/ёмкость	В/А ч	48/500	48/500	48/500
	Тяговый двигатель	кВт	2x6,5		
	Насосный двигатель	кВт	15		
	Контроллер		SME		
	Тип трансмиссии		Гидродинамический		

СИЛАНТ



ООО «ЧЗСА» 428028, г. Чебоксары
проспект Тракторостроителей, 109.
Офис продаж: 603123 г. Нижний Новгород,
Автозаводской район, Южное шоссе,
д. 16 «В», офис 315.
Телефон горячей линии: 8-800-700-52-65
Электронная почта: mail@chzsa.ru



СИЛАНТ

Стабильный в работе.
Практичный в обслуживании.
Адаптирован к работе
в экстремальных условиях.

Большая линейка электрических
погрузчиков, широкий выбор
по тоннажу и высоте подъема.



Электрический
двигатель



Трансмиссия
нового поколения



Дисковые тормоза
в масляной ванне



Регулируемая рулевая
колонка



2 года заводская
гарантия



1,5-2,0 тоннаж
груза



ПЭ 1.5

Погрузчики
электрические