



Погрузчики дизельные 1,5-3,5 т

Погрузчики газобензиновые 1,5-3,5 т

Сборка по типу конструкта
с учетом индивидуальных требований вашего склада
и широким выбором дополнительных опций

	Тип автопогрузчика	ПД/ПГ 1,5		ПД/ПГ 1,8		ПД/ПГ 2,0		ПД/ПГ 2,5		ПД/ПГ 3,0		ПД/ПГ 3,5		
		дизель, бензин-газ												
Характеристики	Источник энергии: дизель, бензин – газ													
	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	1500		1800		2000		2500		3000		3500	
	Расстояние центра массы номинального груза от спинки вил	(мм)	500											
	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	a (мм)	415+5				475+5				475+5			
	Колесная база	y (мм)	1400+10				1630+10				1700+10			
	Номинальная высота подъема	H	3000+50				3000+50				3000+50			
	Строительная высота, не более	H ₂ мм	2100				2160				2195			
	Ширина, не более	B мм	1090				1160				1220			
	Углы наклона ПУ, ±2°, вперед/назад	α	5				6				6			
		β	10				12				12			
	Дорожный просвет под ПУ	ml	110+10				130+10				130+10			
	Размер вил, ±1,5%	s/b/l	35x100x1070		35x100x1070		40x120x1070		40x120x1070		45x125x1070		45x125x1070	
	Масса снаряженного автопогрузчика	кг	2750/2795		2980/3025		3410/3440		3800/3830		4415/-4400		4740/-4725	
Нагрузка на ось с грузом, передняя/задняя	кг	3590/660		4030/750		4660/750		5410/890		6380/1035		7085/1155		
Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя	кг	1120/1630		1065/1915		1475/1935		1400/2400		1635/2780		1545/3195		
Мак. преодолеваемый подъем	%	20		20		27		26		24		23		
Колеса и шины	Размер шин, передние	6.50-10				7.00-12				28x9-15 (8.15-15)				
	Размер шин, задние	5.00-8				6.00-9				6.50-10				
	Число колес, передние/задние (x=ведущие)	2x2				2x2				2x2				
Размеры	Ширина колеи, передние колеса	b10 (мм)	905+5				965+10				990+15			
	Ширина колеи, задние колеса	b11 (мм)	910+5				985+10				980+15			
	Высота, мачта сложена	h1 (мм)	2100-10				2115-10				2115-10			
	Высота, мачта раздвинута	h4 (мм)	4220+50				4220+50				4220+50			
	Высота от земли до защитного ограждения	h6 (мм)	2090+10				2150+10				2185+10			
	Высота сиденья оператора	h7 (мм)	1065				1130				1165			
	Длина до спинки вил	l2 (мм)	2215+20		2245+20		2460+20		2520+20		2675+20		2730+20	
	Дорожный просвет, по центру колесной базы	m2 (мм)	135+10				168+10				180+10			
	Ширина рабочего проезда с поддоном 800/1200 поперек/вдоль	Ast (мм) Wa	3435/3855		3465/3866		3665/4065		3710/4110		3945/3345		3985/3485	
	Радиус поворота	(мм)	2020+50		2050+50		2190+50		2235+50		2475+50		2510+50	
Производительность	Скорость хода с/без груза	км/ч	16,5/16,9		16,3/16,9		20/20,5		20/20		20/21		20,6/20,6	
	Скорость подъема каретки с/без груза	м/с	0,55/0,60				0,5/0,55				0,5/0,55			
	Скорость опускания каретки с/без груза	м/с	0,45/0,44		0,47/0,44		0,45/0,44		0,47/0,44		0,45/0,44		0,47/0,44	
	Тяговое усилие с грузом	кН	13,5		13,3		14,5		14,4		20		20	
	Рабочий тормоз, привод гидравлический		Дисковый в масляной ванне				Дисковый в масляной ванне				Дисковый в масляной ванне			
	Стояночный тормоз, электрогидравлический		Дисковый в масляной ванне				Дисковый в масляной ванне				Дисковый в масляной ванне			
	Производитель/модель ДВС		MMZ 3LDT	Nissan K21	MMZ 3LDT	Nissan K21	MMZ 4D	Nissan K21	MMZ 4D	Nissan K21 (25)	MMZ 4DT	Nissan K25	MMZ 4DT	Nissan K25
Двигатель и трансмиссия	Номинальная мощность ДВС	кВт	31	31,2/28,1 (бенз/газ)	31	31,2/28,1 (бенз/газ)	36	31,2/28,1 (бенз/газ)	36	31,2/28,1 (бенз/газ)	46	37,4/35,9 (бенз/газ)	46	37,4/35,9 (бенз/газ)
	Номинальные обороты ДВС	об/мин	3000	2250	3000	2250	2800	2250	2800	2250	2800	2300	2800	2300
	Число цилиндров / Рабочий объем ДВС	см3	3/1600	4/2065	3/1600	4/2065	4/2100	4/2065	4/2100	4/2065	4/2100	4/2488	4/2100	4/2488
	Тип трансмиссии		Гидродинамический											

СИЛАНТ

**ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД
СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ**

ООО «ЧЗСА» 428028, г. Чебоксары
проспект Тракторостроителей, 109.
Офис продаж: 603123 г. Нижний Новгород,
Автозаводской район, Южное шоссе,
д. 16 «В», офис 315.
Телефон горячей линии: 8-800-700-52-65
Электронная почта: mail@chzsa.ru



СИЛАНТ

Стабильный в работе.
Практичный в обслуживании.
Адаптирован к работе
в экстремальных условиях.

Большая линейка дизельных
погрузчиков, широкий выбор
по тоннажу и высоте подъема.



Надёжный
двигатель ММЗ



Трансмиссия
нового поколения



Дисковые тормоза
в масляной ванне



Регулируемая рулевая
колонка



2 года заводская
гарантия



1,5-3,5 тоннаж
груза



Погрузчики
газобензиновые

PD 1.5

Дизельные
погрузчики