



Погрузчики дизельные 5 т

Сборка по типу конструкта
с учетом индивидуальных требований вашего склада
и широким выбором дополнительных опций

Характеристики	Тип автопогрузчика		ПД5,0
	Источник энергии: дизель, бензин – газ		дизель
	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	5000
	Расстояние центра массы номинального груза от спинки вил	(мм)	600
	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	a (мм)	580
	Колесная база	y (мм)	2100+10
	Номинальная высота подъема	H	3000+50
	Строительная высота, не более	H ₁ мм	2400
	Ширина, не более	B мм	1500
		α	6
	Углы наклона ПУ, ±2°, вперед/назад	β	12
	Дорожный просвет под ПУ	m _l	160
	Размер вил, ±1,5%	s/e/l	60x150x1200
	Масса в снаряженном состоянии, не более	кг	7500
	Нагрузка на ось с грузом, передняя/задняя	кг	10930/1570
	Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя	кг	3160/4340
	Мах. преодолеваемый подъем	%	20
Колеса и шины	Размер шин, передние		300-15
	Размер шин, задние		7.00-12
	Число колес, передние/задние (x=ведущие)		2x2
Размеры	Ширина колеи, передние колеса	b10 (мм)	1170±5
	Ширина колеи, задние колеса	b11 (мм)	1200±5
	Высота, мачта сложена	h1 (мм)	2360
	Высота, мачта раздвинута	h4 (мм)	4220+50
	Высота от земли до защитного ограждения	h6 (мм)	2400+10
	Высота сиденья оператора	h7 (мм)	1165
	Длина до спинки вил	l2 (мм)	3290+10
	Дорожный просвет, по центру колесной базы	m2 (мм)	235±10
	Ширина рабочего проезда с поддоном 800/1200 поперек/вдоль	Ast (мм) Wa	5020±50
	Радиус поворота	(мм)	2980±50
Производительность	Скорость хода с/без груза	км/ч	20/22
	Скорость подъема каретки с/без груза	м/с	0,4/0,5
	Скорость опускания каретки с/без груза	м/с	не более 0,5
	Тяговое усилие с грузом	кН	32
	Рабочий тормоз, привод гидравлический		Дисковый в масляной ванне
	Стояночный тормоз, электрогидравлический		Дисковый в масляной ванне
Двигатель и трансмиссия	Производитель/модель ДВС		ММЗ Д-243
	Номинальная мощность ДВС	кВт	59,6
	Номинальные обороты ДВС	об/мин	2200
	Число цилиндров / Рабочий объем ДВС	см ³	4/4750
	Тип трансмиссии		Гидродинамический

СИЛАНТ



ООО «ЧЗСА» 428028, г. Чебоксары
проспект Тракторостроителей, 109.
Офис продаж: 603123 г. Нижний Новгород,
Автозаводской район, Южное шоссе,
д. 16 «В», офис 315.
Телефон горячей линии: 8-800-700-52-65
Электронная почта: mail@chzsa.ru



СИЛАНТ

Стабильный в работе.
Практичный в обслуживании.
Адаптирован к работе
в экстремальных условиях.

Большая линейка дизельных
погрузчиков, широкий выбор
по тоннажу и высоте подъема.



Надёжный
двигатель ММЗ



Трансмиссия
нового поколения



Дисковые тормоза
в масляной ванне



Регулируемая рулевая
колонка



2 года заводская
гарантия



5,0 тоннаж
груза



ММЗ

Дизельный
погрузчик